
Übungslage:

- Wasserentnahmestelle Unterflurhydrant
- Brandbekämpfung mit 3 (bzw. 2) C-Rohren
- Angriffsweg des 1. C-Rohrs: Über eine Steckleiter auf ein Flachdach.

Auftrag: „Gruppe (bzw. Staffel) N.N. zur Brandbekämpfung

- mit 1. C-Rohr über Steckleiter**
- und weiterem C-Rohr (Staffel) bzw. weiteren 2 C-Rohren (Gruppe) vor!“**

Empfohlene Literatur zur Vorbereitung der diesjährigen Übung:

(Die Auflistung ist nicht abschließend; es sind die kompletten Vorschriften anzuwenden.)

VdF NRW „Richtlinie zur Durchführung des Leistungsnachweises“

www.lernkompass.idf.nrw / Standortausbildung / Retten - Selbstretten - Sichern /

- Comic „Tragbare Leitern“***
- Methode „Holm und Sprosse“***
- Film „Die Steckleiter“***

DGUV Regel 105-049 Feuerwehren - Kap. 3.3: „Persönliche Schutzausrüstungen“

DGUV Regel 105-049 Feuerwehren - Kap. 4.1: „Verhalten im Feuerwehrdienst“

DGUV Regel 105-049 Feuerwehren - Kap. 4.2: „Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen“

DGUV Regel 105-049 Feuerwehren - Kap. 4.4: „Wasserförderung“

DGUV Regel 105-049 Feuerwehren - Kap. 4.5: „Betrieb von Feuerwehrfahrzeugen“

DGUV Information 205-010 Sicherheit im FW-Dienst - Kap. C22 „Umgang mit tragbaren Leitern“

- FwDV1, Kap. 2 „Persönliche Schutzausrüstung“
- FwDV1, Kap. 3 „Einsatzrüstung“
- FwDV1, Kap. 4 „Auslegen von Druckschläuchen“
 insb. auch 4.4 „**Vornahme einer C-Druckschlauchleitung über Leitern“**
 und 4.7 „**Vornahme von Druckschläuchen“ an Außenfronten**“
- FwDV1, Kap. 5 „Handhabung und Bedienung von wasserführenden Armaturen“
- FwDV1, Kap. 6 „Wasserentnahme“
- FwDV1, Kap. 16 „Leinen und Seile“

- FwDV3, Kap. 3 „Sitz- und Antreteordnung“
- FwDV3, Kap. 5 „Einsatzablauf in Gruppe, Staffel und Selbständigem Trupp“

FwDV10, Kap. 5	„Kommandos“
FwDV10, Kap. 6	„Einsatzgrundsätze“
FwDV10, Kap. 7	„Steckleiter“
FwDV10, Kap. 12	„Steigen und Einsteigen“
FwDV100	„Führung und Leitung im Einsatz“

ergänzende Hinweise bzw. Festlegungen:

Übungszeit: 360s

Die Funktionen AT, WT, ST und Me werden ausgelost.

Entfernungen:

Hydrant - Fahrzeug/Pumpe	15 m
Fahrzeug/Pumpe - Verteiler	15 m
Verteiler - 1. C-Rohr	35 m
Verteiler - 2. / 3. C-Rohr	25 m
Strahlrohre - Branddarstellung	10 m

Übungsobjekt: Gerüst, Bodenhöhe 4m, umlaufende Brüstung mit 1m Höhe: 1. OG, 3 Leiterteile

Am Leiterkopf ist die Leiter mit Bindestrang gegen Wegrutschen zu sichern.

Die „Persönliche Schutzausrüstung“ nach FwDV1 ist -vor- dem Einsatzauftrag anzulegen.

Die „Einsatzrüstung“ nach FwDV1 ist -nach- dem Einsatzauftrag vom Fahrzeug zu entnehmen.

Nach der Brandbekämpfung übermittelt der Einheitsführer (Gruppe: über den Melder) eine Rückmeldung.

Zur besseren Lesbarkeit ist das Ausfüllen des Meldeformulars mit dem PC erwünscht.